



Date : 28/11/2020
DOC : FP IND-5-4-6

Coffret pupitre gaz d'1 ou plusieurs brûleurs gaz atmosphériques ATHP, fonctionnant à 1.75bar maxi.

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleurs atmosphériques

Applications principales :
Pour toute application gaz en moyenne et haute pression 1.75 bar max.



Coffret 300x400mm CPG1ATHP avec le bouton pour 0/1 pour basculement en cas de 2 allures de chauffe.



Gradateur de puissance 20 et le cran 0 pour puissance mini du brûleur.

Coffret 300x400mm CPG1ATHP avec gradateur de puissance et bouton d'arrêt d'urgence.

Le coffret CPG1ATHP 0/1 est adaptée pour la gestion d'1 brûleur atmosphérique ATHP à une ou 2 allures de chauffe. Ce système est prévu pour gérer le fonctionnement d'1 brûleur gaz atmosphérique alimenté en gaz naturel ou en propane moyenne ou haute pression (de 0.25 à 1.75 bar maximum) avec la gestion d'organes de sécurité éventuellement exigés par la norme EN746-2.

Le coffret CPG1ATHP MOD est adaptée pour la gestion d'1 brûleur atmosphérique ATHP modulant équipé d'une vanne proportionnelle BURKERT ou d'une électrovanne modulante BURKERT. Ce système gère le fonctionnement d'un brûleur gaz atmosphérique alimenté en gaz naturel ou en propane moyenne ou haute pression (de 0.25 à 1.75 bar maximum) avec la gestion d'organes de sécurité éventuellement exigés par la norme EN746-2.

Désignation de l'option	Disponible
Gestion de l'automatisme et du contrôle de flamme	✓
Régulation de température Tout ou Rien	Externe (hors version ECO)
Fonctionnement tout ou rien ou tout/peu/rien	Modèle 0/1
Fonctionnement Modulant	Modèle gradateur
Minuterie en heure-minute jusqu'à 99h59	Externe (hors version ECO)
Gestion pressostat gaz	✓
Gestion d'asservissement mécanique et de thermostat de surchauffe	✓
Bouton d'arrêt d'urgence	En option



**Commande pupitre électronique d'1 brûleur gaz atmosphérique,
fonctionnant à 1.75bar maxi.**

Date : 28/11/2020
DOC : FP IND-5-4-6

Désignation des composants principaux	Code commercial
EV modulante en ½" modèle 2875-6, en 24Vcc,	15 000 699
EV modulante en ½" modèle 2875-8, en 24Vcc,	50 003 113
Vanne modulante en 3/8" modèle 3280-6, en 24Vcc,	50 005 128
Vanne modulante en ½" modèle 3280-8, en 24Vcc,	50 005 129
Programmeur fond d'armoire Type 8605 en 24Vcc, pour EVM 2875	50 004 152
Contrôleur de flamme CSS2 STV en 230Vac, certifié CE	15 000 051
Contrôleur de flamme IFD 258 en 230Vac, certifié CE	15 000 048
Coffret de commande ECO CPG1ATHP 0/1 en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	50 005 695
Coffret de commande CPG1ATHP 0/1 en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	50 006 306
Coffret de commande CPG1ATHP MOD/3280 en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	50 006 310
Coffret de commande CPG1ATHP MOD/2875 en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	Non référencé

Coffret de commande ECO CPG1ATHP à 0/1 avec panoplie gaz pour 2 allures de chauffe ;
L= 300 x H=400xP=160mm

